



Indicazione della portata (incisa o in rilievo) Kg.

tipo: (semplice o doppio)
dispositivo contro lo sganciamento oppure:
profilo (tipo):

ORGANI	
Primo	Secondo
2.000	
Semplificata	
istallabile	

6) Arresti fissi di fine corsa:

Carro-terre: tipo Squadrone metallica e tamponi elastici nel guida.

Rapporto $\frac{\text{altezza dell'arresto}}{\text{diametro ruota}} = 0,6$

Carrello: tipo Squadrone metallica e tamponi elastici nel carrello.

Rapporto $\frac{\text{altezza dell'arresto}}{\text{diametro ruota}} = 0,6$

7) Alimentazione forza motrice: 380V - 50 Hz

Interruttore generale (posizione) Squadrone del arresto

Difesa dei conduttori piedi di alimentazione, mediante

guida fissa

8) Posto di manovra:

posizione del basso; accesso

Visibilità dal posto di manovra sufficiente

Dispositivi di segnalazione e avvertimento { acustici { segnalazione
luminosi { segnalazione

Interruttore generale (posizione)

Teleselettore di linea con comando del guidatore e servomotore di linea

Organi di comando

Teleselettore

tipo 4 guidanti (4 linee)

guida del carrello a m. 8 guidanti a m. 88. 1981

Indicazioni delle manovre sui medesimi

comandate

Dispositivi di sicurezza contro l'azionamento accidentale installati (guida)

lineare

Avvisi d'istruzione per l'uso e la manovra dell'apparecchio

Esigenti

9) Prove di carico (vedi allegato)

Carico di prova Kg. 3.000 + 10%

Freccia massima di deformazione elastica mm. 115, quindi 0,905

della scartafumata

Freccia permanente:

Esigenti

10) Prove di funzionamento:

Carico manovrato: Kg. 3.000

Manovre eseguite:

Scelta: linea, trasmissioni guida e carrello, prova di
funzionamento dei dispositivi di sicurezza installati.